

使用上の注意

必ずお読みください。

取扱い上について 以下については特に注意してください!

KS・KG・JPK・SNL・GV・SPS・JPSN・BS・SPB・BG・KNL・
NT-F・SPAL・JSP-AL・EG-M・レーヨンV・椎茸袋・SBC

以上のものはガスバリアー（ガス遮断）用ですから下記の事をご留意の上、ご使用ください。

- ◆作業台にピンホールの原因になる物、突起物はありませんか。（釘・針等）
- ◆プラスチックトレイを同時使用する場合、商品を移動する時のトレイの角でピンホールは生じませんか。
- ◆袋がトレイより大きすぎる場合、輸送時に袋内で動くことによりピンホールが出来ます。
- ◆袋詰し熱シールをする時、袋内の空気を出来るだけ減少することにより脱酸素剤の効果も大きくなり、又、袋内商品の移動も少なくなり安全です。
- ◆「袋にピンホールがあるのでは……」とお考えの時は容器に水を入れ空気の入った袋を水中に入れ「アウ」が出るか否かでお調べください。
- ◆熱シール時に温度は可能なかぎり低く（熱シール不足にならない様に事前にテストして）圧力は強くしますと丈夫できれいなシールが出来ます。
- ◆内容物によっては、この材質では無理な物もございます。
特殊な内容物、又は作業をする場合は一度ご相談してください。
（事前にサンプルにてテストした方が良い。）
- ◆商品には万全を期しておりますが、万一不良品がありましたらダンボール函内の責任カードを添えて（現物、内容物、作業方法、問題となった部分等）納入業社へお渡しください。
- ◆内容物が紫外線により変色することがあります。
- ◆紫外線等による変色・退色の可能性はありませんか、ご留意ください。

NL・NMH・SPN・SNL・KHL

以上のものはボイル用ですから下記の事をご留意の上、ご使用ください。

- ◆使用条件（ボイル温度時間）等の確認をしてご使用ください。
- ◆内容物が魚などの骨（突起物等）がある場合はピンホールなどに注意してください。

※規格袋によっては内容物の充填の仕方、梱包方法、取扱いなどにより、破袋する恐れがある物もあります。十分に注意してください。（事前に内容物、充填方法などお聞かせください）

※必ずサンプルにてご確認ください。

※材質の選択の誤りによるクレームは責任を負いかねる事があります。

※商品は予告なく仕様変更又は廃番になる事があります。ご了承下さい。



警告

袋を幼児や子供が被ったり遊んだりして、窒息などの危険が伴います。袋が幼児や子供の手の届かない所に保管してください。

注意

可燃する恐れがありますので、火のそばに置かないでください。